BOZZA
A Solução em Lubrificação

PROMOÇÃO2018

PREÇOS ESPECIAIS COM STOCK LIMITADO
19 FEVEREIRO

MADE IN BRAZIL

BOMBAS MASSA PNEUMATICAS

11030-G2

Código: 92.11030G2

€ 326.00

Características

- Bomba pneumática para massa com carrinho
- Adaptável a baldes de 20 kg/44,09 lb
- Filtro regulador de ar (mod. FI2000)
- Bloco do motor em alumínio anodizado
- Mangueira de 3 m / 118,11" (mod. 5680-3)
- Conexão giratória em Z (mod. 7302)
- Compactador de massa (mod. 8063-B)
- Tampa para tambor (mod. 11030-N)
- Pistola de massa (mod. 5040)
- Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
- Filtro interno no sistema de sucção
- Largura x Altura (com carrinho): 410 mm/16,1" x 920 mm/36,2"
- Peso líquido: 13,1 kg/28,9 lb
- Peso Bruto: 15,25 kg/33,6 lb
- Total de caixas: 1 | C=530 mm x L=440 mm x A=930 mm

Dados Técnicos

- Recipiente de Aplicação 20 kg/44,09 lb (Não incluído)
- Vazão livre 800 gramas/min
- Rateio 60 : 1
- Entrada de ar 1/4" Rosca NPT
- Saída de Produto 3/8" Rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
- Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331 - 413 BAR)
- Consumo de ar 8,0 pés³/min.

**Balde não fornecido*

Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

11015-G2

Código: 92.11015G2

€ 277.00

Características

- Bomba pneumática para massa móvel com 2 rodas
- Filtro regulador de ar (mod. FI2000)
- Bloco do motor em alumínio anodizado
- Mangueira de 3 m / 118,11" (mod. 5680-3)
- Conexão giratória em Z (mod. 7302)
- Compactador de massa (mod. 8063-B)
- Mola do compactador (mod. 8063-C)
- Pistola de massa (mod. 5040)
- Condutor de ar metálico e conjunto silenciador
- Filtro interno no sistema de sucção
- Largura x Altura: 300 mm/11,81" x 800 mm/31,5"
- Peso líquido: 10,80 Kg/23,8 lb | Peso Bruto: 11,62 Kg/25,62 lb
- Total de caixas: 1 | C=320 mm x L=320 mm x A=750 mm

Dados Técnicos

- Recipiente de Aplicação 14Kg / 30,86lb
- Vazão livre 800 gramas/min
- Compressão 60 : 1
- Entrada de ar 1/4" Rosca NPT
- Saída de Produto 3/8" Rosca NPT
- Pressão de Trabalho 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR)
- Pressão de Saída 4800-6000 PSI (331-413 BAR)
- Consumo de ar 8,0 pés³/min.

Indicada para lubrificação com massa em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

Ideal para empresas que utilizam menor quantidade de massa.

PACHECO
MAQUINAS & FERRAMENTAS